





仕様

型式の呼び			FF-44CTL		
種類			ポット式、強制給排気形、強制対流形		
点火方式			電気点火		
使用燃料			灯油（JIS 1号灯油）		
油タンク容量			5L		
暖房出力	最	大	3.81kW		
	最	小	1.16kW		
燃料消費量	最	大	0.425L/h		
	最	小	0.13L/h		
エネルギー消費効率（区分名）			87.0%（B）		
排気温度			260℃以下		
本体外形寸法			高さ600mm、幅490mm、奥行269mm		
質量			20kg		
電流ヒューズ			筒型20mm 10A		
電源電圧・周波数			100V 50/60Hz		
定格消費電力 （50/60Hz）	点火時	330/325W			
	燃焼時	36/32W			
	待機時	0.5/0.5W			
騒音値 （50/60Hz）	最大	38.0/38.0dB			
	最小	29.0/29.0dB			
対流風量 （50/60Hz）	最大	5.8/5.8m³/min			
	最小	3.0/3.0m³/min			
給排気筒の型式の呼び			FWT-6W		
給排気筒壁貫通部穴径			67～80mm（65mm既成の穴取付可能）		
給排気筒径			50mm		
給排気筒の呼び径			D40		
安全装置			対震自動消火装置、停電安全装置 過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置		
その他の装置			排気管抜け検知装置、水検知装置		
附属部品			壁固定金具	（2）スポイト	（1）
			ワイヤーバンド大	（1）ワイヤーバンド小	（2）
			給排気筒セット	（1）排気管断熱カバー	（1）
			ストッパーリング	（2）4×25タッピンねじ	（5）
			工事説明書	（1）取扱説明書	（1）
			口金キャップ	（1）延長用短管	（1）

品 名		密閉式石油ストーブ			形 式		FF-44CTL
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WY3-0350	
			1 : 10		単位	mm	サンポット株式会社